

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

101325 - A 2218 T

Geïsoleerde Kabelsch. Eindverbinder

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/101325.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	0,75 - 1,5
Min. AWG-maat	18
Max. AWG-maat	16
Type	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor fijnradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Eindverbinder
Voor trekvast verbindingen	Nee
Nom. stroom (A)	18
Max. temperatuur (°C)	105
Lengte (L) (mm) (mm)	15,2
Lengte (E) (mm)	7
Diameter (d1) (mm)	8
Diameter (d2) (mm)	2,3
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee