


Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## Geïsoleerde Kabelsch. Eindverbinder

Inhoud verpakking: BX à 50 Stuks

/productimages/101327.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	4 - 6
Min. AWG-maat	12
Max. AWG-maat	10
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Eindverbinder
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Nom. stroom (A)	50
Max. temperatuur (°C)	105
Lengte (L) (mm) (mm)	17,8
Lengte (E) (mm)	7,5
Diameter (d1) (mm)	11,2
Diameter (d2) (mm)	4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee