


Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## Geïsoleerde Kabelsch. Eindverbinder

Inhoud verpakking: BX à 50 Stuks

/productimages/101328.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	6 - 10
Min. AWG-maat	10
Max. AWG-maat	8
Type	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyamide (PA)
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Eindverbinder
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Nom. stroom (A)	70
Max. temperatuur (°C)	105
Lengte (L) (mm) (mm)	22
Lengte (E) (mm)	8
Diameter (d1) (mm)	14,2
Diameter (d2) (mm)	5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee