

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

130080 - HSK SP1504HA

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/130080.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie 2	Rondsteker
Materiaal isolatie	Polyethyleen (PE)
Onderdeel serie 2	Stekker
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Rond 4 mm
Isolatie	Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie	Rood
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	10
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Lengte (L) (mm)	35
Breedte (W) (mm)	4
Diameter (D) (mm)	4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur (°C)	105
Max. spanning (V)	300
Normen	Volgens UL / CSA
Waterdicht	Ja
Levering op band	Nee