


Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

**Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht**

/productimages/131270.jpg

Inhoud verpakking: BX à 50 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Vorm	Vlakstekerhuls
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie	Rood
Materiaal isolatie	Polyethyleen (PE)
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)	10
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	33
Breedte (W) (mm)	6,3
Diameter (D) (mm)	7,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	105
Max. Spanning (V)	300
Normen	Volgens UL / CSA
Waterdicht	Ja
Levering op band	Nee