

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

152040 - SP 2507 FL-NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/152040.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekkerhuls
Type	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	1,04 - 2,66
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Blauw
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	15
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	22
Breedte (W) (mm)	6,3
Diameter (D) (mm)	4,3
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	105
Max. Spanning (V)	600
Normen	Volgens UL / CSA
Levering op band	Nee