

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

153260 - A 4610 R- NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

/productimages/153260.jpg

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-----------------|
| Type | Ringkabelschoen |
| Boutmaat (metrisch) | 10 |
| Flensvorm | Ringvormig |
| Isolatie | Polyamide (PA) |
| Geïsoleerd | Ja |
| Kleur isolatie | Geel |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 2,63 - 6,64 |
| Isolatie Materiaal | PA |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Geel |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 105 |
| Voor trekvraste verbindingen | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 50 |
| Boutmaat (imperial) | Accessoire |
| Halogeenvrij | Ja |
| Totale lengte (mm) | 34,9 |
| Invoer Diameter (D1) (mm) | 6,6 |
| Breedte (W) (mm) | 15 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 34,9 |
| Stroomsterkte (A) | 48 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Waterdicht | Nee |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Easy entry | Ja |
| Extra Wijde Ingang | Nee |