

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

153400 - A 4630 SR- NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/153400.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Pensteker
Flensvorm	Pinvormig
Isolatie	Polyamide (PA)
Geïsoleerd	Ja
Kleur isolatie	Geel
Nom. doorsnede (mm ²)	2,63 - 6,64
Isolatie Materiaal	PA
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Geel
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijnradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	105
Voor trek vaste verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	50
Halogeenvrij	Ja
Flenslengte (mm)	13,5
Totale lengte (mm)	27,5
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)	2,8
Pen Lengte (L ₂) (mm)	13,5
Invoer Diameter (D ₁) (mm)	6,6
Breedte (W) (mm)	2,8
Lengte (L) (mm) (mm)	27,5
Stroomsterkte (A)	48
Max. Spanning (V)	600
Waterdicht	Nee
Temperatuur (°C)	105
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee