

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

160110 - KCI-IP68-3/5P-6-14,5

160210.jpg

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Contactuitvoering	Accessoire
Diameter connector (mm)	31
Uitvoering behuizing	Recht
Nom. (meet)stroom In (A)	24
Omgevingstemperatuur (°C)	-20 - +110
Nom. (meet)spanning (V)	450
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	0,2 - 2,5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm ²)	0,2 - 2,5
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0,2 - 2,5
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Materiaal contactcoating	Messing
Materiaal behuizing	Kunststof
Type vergrendeling	Schroefwartel
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Met aardgeleider	Nee
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP68
Aantal data contacten	0
Aantal vermogenscontacten	5
Aantal stuurcontacten	0
Voor buitendiameter kabel (mm)	6 - 14,5
Materiaal schroefdraadring	Kunststof
Afgeschermd	Nee
Met status-indicatie	Nee