

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 160200 - KCT-IP68-3P-3-11

160210.jpg

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Contactuitvoering	Accessoire
Diameter connector (mm)	26
Uitvoering behuizing	Variabel
Nom. (meet)stroom In (A)	17,5
Omgevingstemperatuur (°C)	-20 - +110
Nom. (meet)spanning (V)	450
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 1,5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 1,5
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	0,2 - 1,5
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Materiaal contactcoating	Messing
Materiaal behuizing	Kunststof
Type vergrendeling	Schroefwartel
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94	V0
Met aardgeleider	Nee
Beschermingsgraad (IP), gemonteerd	IP68
Aantal data contacten	0
Aantal vermogenscontacten	3
Aantal stuurcontacten	0
Voor buitendiameter kabel (mm)	3 - 11
Materiaal schroefdraadring	Kunststof
Afgeschermd	Nee
Met status-indicatie	Nee