

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

160340 - KB-IP68-4V-6-11

160210.jpg

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Rechthoekig
Aantal invoeren	4
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	35
Lengte (mm)	140
Materiaal	Kunststof
Montagewijze	Wand- /plafondmontage
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Dekselbevestiging	Geschroefd
Uitvoering deksel	Accessoire
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (V)	450
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Gebruikstemperatuur (° C)	-20 - +100
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Montage in de grond	Ja
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee
Type	Montagedoos
Met trekontlasting	Ja
Aantal meegeleverde kabelwartels	4
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie	Nee