

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

160360 - KB-IP68-6V-6-11

160210.jpg

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Rechthoekig
Aantal invoeren	6
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	35
Lengte (mm)	140
Materiaal	Kunststof
Montagewijze	Wand- /plafondmontage
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Dekselbevestiging	Geschroefd
Uitvoering deksel	Accessoire
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U _i (V)	450
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Ja
Gebruikstemperatuur (° C)	-20 - +100
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Montage in de grond	Ja
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee
Type	Montagedoos
Met trekontlasting	Ja
Aantal meegeleverde kabelwartels	6
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie	Nee