

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/170120.jpg

Geïsoleerde kabelschoenen, Blister

Inhoud verpakking: BME à 25 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Vorm	Vlakstekkerhuls met tab
Model	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Rood
Materiaal isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)	Ja
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	10
Halogeenvrij	Nee
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm) (mm)	21,5
Diameter (D) (mm)	4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Bedrijfs Temperatuur (°C)	105
Max. Spanning (V)	600
Normen	Volgens UL / CSA
Levering op band	Nee