

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 170165 - A 1525 PSK

Geïsoleerde kabelschoenen, Blister

Inhoud verpakking: BME á 25 Stuks

/productimages/170165.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	0,34 - 1,65
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Rood
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Parallelstekker
Voor trek vaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	18
Met Inspectie Venster	Nee
Max. temperatuur (°C)	105
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee