

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

220100 - C-95

Stoot Verbinder Ongeïsoleerd

/productimages/220100.jpg

Inhoud verpakking: BX á 25 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	95 - 95
Min. AWG-maat	000
Max. AWG-maat	000
Type	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	310
Max. temperatuur (°C)	120
Lengte (L) (mm) (mm)	38
Diameter (d1) (mm)	14,5
Diameter (d2) (mm)	19,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee