

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

350860 - KV 16.0 DIN*

Kerfkabelschoenen Stootverbinders

/productimages/350860.jpg

Inhoud verpakking: BX á 10 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	16 - 16
Min. AWG-maat	6
Max. AWG-maat	6
Type	DIN-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvast verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	95
Met Inspectie Venster	Nee
Max. temperatuur (°C)	120
Lengte (L) (mm) (mm)	35
Diameter (d1) (mm)	5,5
Diameter (d2) (mm)	8,5
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee