

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/356040.jpg

Stift Kabelschoen Din 46230

Inhoud verpakking: CT á 100 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Stiftkabelschoen
Flensvorm	Pinvormig
Isolatie	Geen
Geïsoleerd	Nee
Nom. doorsnede (mm ²)	10 - 10
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Ongeïsoleerd
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	120
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Max. stroom (I _{max}) (A)	70
Flenslengte (mm)	12
Totale lengte (mm)	22
Pen Lengte (L ₂) (mm)	12
Invoer Diameter (D ₁) (mm)	4,5
Breedte (W) (mm)	4,2
Lengte (L) (mm) (mm)	22
Pen Dikte (mm)	2
Stroomsterkte (A)	70
Max. Spanning (V)	600
Waterdicht	Nee
Temperatuur (°C)	120
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Easy entry	Nee
Volgens DIN	Ja