

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/356100.jpg

Stift Kabelschoen Din 46230

Inhoud verpakking: CT á 5 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|------------------|
| Model | Stiftkabelschoen |
| Flensvorm | Pinvormig |
| Isolatie | Geen |
| Geïsoleerd | Nee |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 95 - 95 |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Ongeïsoleerd |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 120 |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 310 |
| Flenslengte (mm) | 25 |
| Totale lengte (mm) | 55 |
| Pen Lengte (L ₂) (mm) | 25 |
| Invoer Diameter (D ₁) (mm) | 13,5 |
| Breedte (W) (mm) | 12 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 55 |
| Pen Dikte (mm) | 5 |
| Stroomsterkte (A) | 310 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Waterdicht | Nee |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Easy entry | Nee |
| Volgens DIN | Ja |