

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/611308.jpg

liniLED Power

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Led Driver	Constante Spanning
Uitgang	24Vdc
Model	Statisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 40
Behuizing	Metaalbehuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning (V)	24 - 24
Nom. spanning (V)	90 - 305
Spanningstype	DC
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Lengte (mm)	147
Breedte (mm)	62
Hoogte (mm)	37
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Temperatuur bereik (°C)	-10 - +35
Max. aansluitlengte liniLED Deco (RGB) (m)	11
Max. aansluitlengte liniLED Power (m)	9
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee