

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

830060 - IBE-12/LI

Schemerschakelaar Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/830060.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Inbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensor afzonderlijk
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Soort contact	Triac
Kleur	Wit
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	25 - 500
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen (W)	100
Max. schakelvermogen LED (W)	50
LED verlichting (W)	1 - 50
Inductieve belasting (W)	5 - 36
Elektronische voorschakelapparaten (VA)	7 - 27
Min. schakelstroom (ohms) (A)	0,2
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	0,45
Ohmse belasting in Watt (W)	25 - 100
Eigen verbruik (W)	0,9
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP65
Lengte (mm)	61,5
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	15
Inbouw diameter (mm)	12
Kabellengte sensor (mm)	350
Met DALI interface	Nee