

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/830080.jpg

Schemerschakelaar Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Schemerschakelaar
Uitvoering sensor	Lichtsensoren afzonderlijk
Contacten	1 maakcontact
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 600
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	30
Inschakelvertraging (s)	30
Max. schakelvermogen (W)	1000
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Spanningstype	AC
LED verlichting (W)	1 - 200
Inductieve belasting (W)	1 - 200
Kleur	Wit
Soort contact	Relais
Nom. spanning (V)	230
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	4,2
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 - +45
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP65
Met DALI interface	Nee
Breedte (mm)	40
Hoogte (mm)	24
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Eigen verbruik (W)	0,8
Lengte (mm)	60
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 1000
Inbouw diameter (mm)	12
Kabellengte Sensor (mm)	140