

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

840007 - LIGHTGUARD/KL

Schemerschakelaar Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/840007.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Opbouw
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Montagewijze	Opbouw
Soort contact	Relais
Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7030
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 600
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Contacten	1x Potentiaalvrij contact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Max. schakelvermogen (W)	2300
Max. schakelvermogen LED (W)	400
LED verlichting (W)	1 - 400
Elektronische voorschakelapparaten (VA)	1 - 900
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	10
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 2300
Spaarlampen	900VA
Eigen verbruik (W)	0,5
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Ja
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Lengte (mm)	128
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	42
Zwenkbaar	Nee
Met DALI interface	Nee