

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/840007.jpg

Schemerschakelaar Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Schemerschakelaar
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Contacten	1x Potentiaalvrij Contact
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 600
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Max. schakelvermogen (W)	2300
Met automatische nachtuitschakeling	Ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Spanningstype	AC
LED verlichting (W)	1 - 400
Elektronische voorschakelapparaten (VA)	1 - 900
Spaarlampen	900VA
Kleur	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7030
Soort contact	Relais
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Nom. spanning (V)	230
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	10
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25 - +50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Zwenkbaar	Nee
Met DALI interface	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	42
Max. schakelvermogen LED (W)	400
Eigen verbruik (W)	0,5
Lengte (mm)	128
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 2300