

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860060.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|---------------------|
| Type Led Driver | Constance Stroom |
| Protocol | Faseafsnijding |
| Uitgang | 700mA |
| Model | Dynamisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 12 - 20 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning (V) | 18 - 26 |
| Ingangsspanning (V) | 220 - 240 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 700 - 700 |
| Constance stroom instelbaar | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 168 |
| Breedte (mm) | 40 |
| Hoogte (mm) | 31 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Arbeidsfactor | 0,9 |
| Behuizing kleur | Wit |
| Met Bekabeling | Nee |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA | 2 - 2 |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50 - 60 |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Dimming D4i | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Dimbaar | Ja |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbereik (%) | 10 - 100 |
| Constance lichtstroom regeling | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |



Dimbaar Zigbee Nee



Dimbaar faseafsnijding Ja



Dimbaar 0-10 V Nee

