

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 860362 - IZD-RF4X350-36

IZY dim

/productimages/860362.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



## TECHNISCHE GEGEVENS:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Type Led Driver                               | Constance Stroom    |
| Uitgang                                       | 350mA               |
| Model   | Dynamisch           |
| Uitgangsvermogen (W)                          | 1 - 12,6            |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning              | Nee                 |
| Nom. spanning (V)                             | 12 - 36             |
| Spanningstype                                 | DC                  |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja                  |
| Geschikt voor constante stroom                | Ja                  |
| Uitgangsstroom (mA)                           | 350 - 350           |
| Constance stroom instelbaar                   | Nee                 |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                 |
| Lengte (mm)                                   | 171                 |
| Breedte (mm)                                  | 46                  |
| Hoogte (mm)                                   | 20                  |
| Nom. (meet)frequentie (Hz)                    | 50 - 50             |
| Radiofrequentie                               | 868 MHz             |
| Temperatuur bereik (°C)                       | -20 - +50           |
| Behuizing kleur                               | Wit                 |
| Met Bekabeling                                | Nee                 |
| Aantal kanalen                                | 4                   |
| max vermogen per kanaal (W)                   | 12,6                |
| Aantal COB LED van 3,1W / 350mA               | 1 - 8               |
| Beveiliging voor temperatuur                  | Ja                  |
| Beveiliging voor kortsluiting                 | Ja                  |
| Beveiliging voor overbelasting                | Ja                  |
| Bediening via Bluetooth                       | Nee                 |
| Wi-Fi-Compatible                              | Nee                 |
| Compatible met Casambi                        | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)      | Nee                 |
| Geschikt voor pulsdrukker                     | Ja                  |
| Dimbaar 1-10 V                                | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding                       | Nee                 |
| Dimbaar DALI                                  | Nee                 |
| Dimbaar DMX                                   | Nee                 |
| Dimbaar DSI                                   | Nee                 |
| Dimbaar Zigbee                                | Nee                 |
| Dimbaar faseafsnijding                        | Nee                 |
| Dimbaar 0-10 V                                | Nee                 |