

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

860362 - IZD-RF4X350-36

IZY dim

/productimages/860362.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Uitgangsstroom (mA)	350 - 350
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen (W)	1 - 12,6
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	171
Breedte (mm)	46
Hoogte (mm)	20
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	12 - 36
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 50
Radiofrequentie	868 MHz
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +50
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
max vermogen per kanaal (W)	12,6
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	1 - 8
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Wi-Fi-Compatible	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee