

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 860362 - IZD-RF4X350-36

IZY dim

/productimages/860362.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type Led driver	Constante stroom   Led spots
Uitgang	350mA
Type	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 12,6
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Nom. spanning (V)	12 - 36
Spanningstype	DC
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	350 - 350
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	171
Breedte (mm)	46
Hoogte (mm)	20
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 50
Radiofrequentie	868 MHz
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +50
Behuizing kleur	Wit
Met bekabeling	Nee
Aantal kanalen	4
max vermogen per kanaal (W)	12,6
Aantal COB LED van 3.1W / 350mA	1 - 8
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Wi-Fi-Compatible	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee