

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

876804.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol	Lumiko Easy
Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	8 - 52
Uitgangsstroom (mA)	250 - 1000
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	1 - 50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Lengte (mm)	210
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	32
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Dipswitches
Nom. spanning (V)	200 - 240
Dimbereik (%)	1 - 100
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +45
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	2
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja

SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Ja