

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863014 - BONNITA-15-NW

Lumiko modulair spots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/863014.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	LED Lichtbron zonder armatuur
Onderdeel serie	Bonnita
Kleur behuizing	Aluminium
Vorm	Rond
Bedrijfsstroom (mA)	0 - 700
Spanningstype	DC
Lampspanning (V)	9,4 - 9,4
Lichtkleur	4000K
Lichtstroom (lm)	0 - 530
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 530
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Externe driver benodigd	Ja
Kleurtemperatuur (K)	4000 - 4000
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel (cm)	100
Optiek	Reflector
Diameter (mm)	50
Lengte (mm)	50
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	62
Inbouwdiameter (mm)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Stralingshoek (°)	15 - 15
Lampvermogen (W)	6,6 - 6,6
Dimbaar	Ja
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Specifieke lichtstroom (lm/W)	0 - 79
Bedrijfsspanning (V)	9,4 - 9,4
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor matrixsignalering	Nee
Geschikt voor verkeerslicht	Nee
Geschikt voor railverkeer	Nee
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Geschikt voor mobiel verkeerslicht	Nee