

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863643 - LCB-SPOT-DTW

Led spots, inbouw

863742.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Venice
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Kleurtemperatuur (K)	2200 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom (lm)	10 - 219
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	219
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 219
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 73
Nom. stroom (mA)	0 - 500
Nom. spanning (V)	5,6 - 5,6
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek (°)	45
Inbouwhoogte (mm)	27 - 27
Hoogte/diepte (mm)	26
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	45 - 48
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	3 - 3
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee

Vervanging van (Bij benadering)	1x 20W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Accessoire
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Accessoire
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met montagebeugel	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Lichtkleur	Dim to Warm