

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/863687.jpg

Led spots. opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Faro |
| Montagewijze | Opbouw |
| Dimbaar | Ja |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 - 4000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom (lm) | 10 - 320 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 320 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 320 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 0 - 103 |
| Nom. stroom (mA) | 0 - 350 |
| Nom. spanning (V) | 8,8 - 8,8 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 3,1 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek (°) | 40 |
| Breedte (mm) | 36 |
| Hoogte/diepte (mm) | 45 |
| Buitendiameter (mm) | 32 |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Accessoire |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 3,1 - 3,1 |
| Geschikt voor voetstuk- /vloermontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Vervanging van (Bij benadering) | 1x 35W Halogeen |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Afwerking oppervlakte | Gespoten |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Optiek | Reflector |
| Aansluitkabel (cm) | 100 |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Met montagebeugel | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Lichtkleur | 4000K |