

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863693 - LCB-SP-SLIM-EWW

Led spots, inbouw

</productimages/863693.jpg>

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Lagos
Montagewijze	Inbouw of opbouw
Dimbaar	Ja
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom (lm)	0 - 458
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	458
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 148
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek (°)	90
Inbouwhoogte (mm)	15 - 15
Lengte (mm)	65
Breedte (mm)	65
Hoogte/diepte (mm)	15
Buitendiameter (mm)	65
Inbouwbreedte (mm)	58 - 62
Inbouwdiameter (mm)	58 - 62
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Glas opaal
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Stekker
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtkleur	2700K
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 458