

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863734 - LCB-SPOT-W-DTW

Led spots, inbouw

863742.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	2200 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Nom. stroom (mA)	0 - 500
Nom. spanning (V)	5,6 - 5,6
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	3
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek (°)	45
Inbouwdiepte (mm)	26
Hoogte/diepte (mm)	26
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	45 - 48
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	3 - 3
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 20W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Afwerking oppervlakte	Gespoten
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja