

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/863743.jpg

Led spots. inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Lichtkleur regelbaar	Nee
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	40
Inbouwdiepte (mm)	27
Hoogte/diepte (mm)	27
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	45 - 48
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct

Aantal polen	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja