

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863854 - VERONA-COB-KIT3

Led spots, inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/863854.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Verona |
| Montagewijze | Inbouw |
| Dimbaar | Ja |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Ja |
| Lichtstroom (lm) | 0 - 458 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 458 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 0 - 148 |
| Nom. stroom (mA) | 0 - 350 |
| Nom. spanning (V) | 8,8 - 8,8 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 3,1 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek (°) | 40 |
| Inbouwhoogte (mm) | 29 - 29 |
| Lengte (mm) | 43,5 |
| Breedte (mm) | 43,5 |
| Hoogte/diepte (mm) | 29 |
| Buitendiameter (mm) | 80 |
| Inbouwbreedte (mm) | 55 - 55 |
| Inbouwdiameter (mm) | 55 - 55 |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Accessoire |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 3,1 - 3,3 |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |

| | |
|---|-----------------------------|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Vervanging van (Bij benadering) | 1x 35W Halogeen |
| Type ledchip | COB LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflector | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Optiek | Lens |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Ja |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtuittrede | Direct |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20 - +50 |
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Stekker |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 447 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 531 |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met montagebeugel | Nee |

| | |
|---|---------|
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Noodfunctiebewakingsysteem | Geen |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Lichtkleur | 3000K |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 458 |