

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/863856.jpg

Led spots. inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|------------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Montagewijze | Inbouw |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Nom. stroom (mA) | 0 - 700 |
| Nom. spanning (V) | 3,3 - 3,3 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 2,3 |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek (°) | 90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 27 |
| Hoogte/diepte (mm) | 13,7 |
| Buitendiameter (mm) | 65 |
| Inbouwdiameter (mm) | 61 - 61 |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Overig |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 2,3 - 2,3 |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Vervanging van (Bij benadering) | 1x 20W Halogeen |
| Type ledchip | XPG LED |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Met montagebeugel | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |



Dimbaar

Ja

