

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/864460.jpg

SP90 armaturen

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtkleur	Wit
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	54 - 54
Nom. spanning (primair) (V)	220 - 240
Nom. stroom (mA)	100 - 700
Kleurtemperatuur (K)	3500 - 3500
Materiaal behuizing	Aluminium
Lumenbehoud	70% na 50.000 uur
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Lengte (mm)	1720
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	30
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Max. systeemvermogen (W)	36
Spanningstype	DC
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor lampvermogen (W)	36 - 36
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	70
Dimbaar	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Lichtkleur	3500K