

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

864510 - LA-IOB-PIR-CCT8-13

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 - 4000 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lengte (mm) | 240 |
| Breedte (mm) | 240 |
| Hoogte/diepte (mm) | 20 |
| Buitendiameter (mm) | 240 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 20 |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Ja |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Max. systeemvermogen (W) | 13 |
| Spanningstype | AC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar fase afsnijding | Nee |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |

| | |
|--|----------------------------|
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 2 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 8 - 13 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Kabel |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 96 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Dimbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 97,5 - 101 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 720 - 1286 |
| Met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingsysteem | Geen |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Met schakelaar | Nee |
| Lichtkleur | CCT |