

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/866060.jpg

**Led armatuur plafond inbouw**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Minos
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Kleurtemperatuur (K)	6000 - 6000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	200
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 200
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 0
Nom. stroom (mA)	0 - 700
Nom. spanning (V)	3 - 3
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	2,1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	44
Inbouwhoogte (mm)	50 - 50
Hoogte/diepte (mm)	52
Buitendiameter (mm)	42
Inbouwdiameter (mm)	37 - 37
Kleur behuizing	Roestvaststaal ( RVS )
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	2,1 - 2,1
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type ledchip	XPG LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Met montagebeugel	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Lichtkleur	6000K