

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

867610 - MIL11WH-L-WW-0,5W

MIL11 industriële led spots

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

/productimages/867610.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	60
Geschikt voor lampvermogen (W)	0,5 - 0,5
Max. systeemvermogen (W)	0,5
Nom. spanning (V)	12 - 12
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	30
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lengte (mm)	25,5
Breedte (mm)	15
Stralingshoek (°)	60
Hoogte/diepte (mm)	30
Buitendiameter (mm)	15
Inbouwdiepte (mm)	30
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte (mm)	11
Inbouwdiameter (mm)	11 - 11
Aantal polen	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Met montagebeugel	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk

867610 - MIL11WH-L-WW-
0,5W

klemko®

