

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

867650 - MIL11ALU-WW-0,5W

MIL11 industriële led spots

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

/productimages/867650.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mini LED
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	12 - 12
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	0,5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 30
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Stralingshoek	Breedstralend
Stralingshoek (°)	120
Inbouwdiepte (mm)	30
Lengte (mm)	22
Breedte (mm)	15
Hoogte/diepte (mm)	30
Buitendiameter (mm)	15
Inbouwdiameter (mm)	11 - 11
Kleur behuizing	Zilver
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP67
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	0,5 - 0,5
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Accessoire
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Met montagebeugel	Nee

867650 - MIL11ALU-WW-
0,5W

klemko®

Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja
Lichtkleur	3000K