

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

867650 - MIL11ALU-WW-0,5W

MIL11 industriële led spots

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

/productimages/867650.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mini LED
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	30
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 60
Nom. spanning (V)	12 - 12
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	0,5
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Stralingshoek	Breedstralend
Stralingshoek (°)	120
Inbouwhoogte (mm)	30 - 30
Lengte (mm)	22
Breedte (mm)	15
Hoogte/diepte (mm)	30
Buitendiameter (mm)	15
Inbouwdiameter (mm)	11 - 11
Kleur behuizing	Zilver
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP67
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Accessoire
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	0,5 - 0,5
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Aansluitkabel (cm)	100

Lichtverdeler	Accessoire
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Met montagebeugel	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Lichtkleur	3000K