

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

MIL11 industriële led spots

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks

/productimages/867700.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|--------------------------------|
| Type armatuur | Spot |
| Onderdeel serie | Mini LED |
| Montagewijze | Inbouw |
| Dimbaar | Ja |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 30 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 30 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 0 - 60 |
| Nom. spanning (V) | 12 - 12 |
| Spanningstype | DC |
| Max. systeemvermogen (W) | 0,5 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
| Stralingshoek | Breedstralend |
| Stralingshoek (°) | 180 |
| Inbouwhoogte (mm) | 30 - 30 |
| Lengte (mm) | 32,5 |
| Breedte (mm) | 15 |
| Hoogte/diepte (mm) | 32,5 |
| Buitendiameter (mm) | 15 |
| Inbouwdiameter (mm) | 11 - 11 |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP67 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | Accessoire |
| Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 0,5 - 0,5 |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleurweergave-index | 90-100 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Aansluitkabel (cm) | 100 |
| Lichtverdeler | Geen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Aantal polen | 2 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Met montagebeugel | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Lichtkleur | 3000K |