

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 868139 - LM-WBTSP17W-30EWW

Lumiko modulair B-trackspots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868139.jpg



## TECHNISCHE GEGEVENS:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur   | Trackspot                   |
| Montagewijze  | 3-fase rail                 |
| Kleurtemperatuur (K)  | 2700 - 2700                 |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                         |
| Nom. spanning (V)   | 230 - 230                   |
| Spanningstype   | AC                          |
| Max. systeemvermogen (W)  | 17                          |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E                           |
| Stralingshoek   | 21-40° - Mediumstralend     |
| Stralingshoek (°)   | 30                          |
| Lengte (mm)   | 86                          |
| Breedte (mm)  | 127                         |
| Hoogte/diepte (mm)  | 140                         |
| Filterdiameter (mm)   | 68                          |
| Buitendiameter (mm)   | 68                          |
| Kleur behuizing   | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IPX0                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | IP20                        |
| Geschikt voor lampvermogen (W)  | 17 - 17                     |
| Geschikt voor stroomrailmontage   | Ja                          |
| Verstelbaarheid   | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron   | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Ja                          |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Ja                          |
| Vervanging van (Bij benadering)   | 1x 25W CDM                  |
| Type ledchip  | COB LED                     |
| Lichtkleur  | Wit                         |
| Materiaal behuizing   | Aluminium                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Kleurweergave-index   | 90-100                      |
| Optiek  | Lens                        |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                                    | Nee                         |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren                         | Ja                          |
| Oppervlaktebescherming  | Poedercoating               |
| Oppervlak geborsteld  | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V  | Nee                         |
| Dimbaar DALI  | Nee                         |
| Dimbaar DSI   | Nee                         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                    | Nee                         |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimbaar LineSwitch                 | Nee               |
| Dimbaar faseaansnijding            | Nee               |
| Lichtverdeler                      | Focuslens         |
| Lichtuittrede                      | Direct            |
| Aantal polen                       | 3                 |
| Aansluitwijze                      | Stroomrailadapter |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM2             |
| Met montagebeugel                  | Nee               |
| Met aanwezigheidsmelder            | Nee               |
| Dimming fabrikantspecifiek         | Nee               |
| Dimbaar                            | Ja                |
| Dimbaar faseafsnijding             | Ja                |
| Dimbaar 0-10 V                     | Nee               |
| Dimbaar DMX                        | Nee               |
| Dimbaar Dali-2                     | Nee               |