

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

Lumiko modulair B-tracksnots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868170.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Trackspot
Montagewijze	3-fase rail
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Geschikt voor lampvermogen (W)	33,4 - 33,4
Max. systeemvermogen (W)	33,4
Nom. stroom (mA)	0 - 900
Nom. spanning (V)	230 - 230
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W CDM
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3500
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Lengte (mm)	107
Breedte (mm)	148
Stralingshoek (°)	30
Hoogte/diepte (mm)	140
Filterdiameter (mm)	90
Buitendiameter (mm)	90
Spanningstype	AC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	90-100
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Dimbaar Dali-2	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Met montagebeugel	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E