

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 868173 - LM-BTSP33W-30WW

Lumiko modulair B-trackspots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868173.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Railspot
Onderdeel serie	Railspot
Montagewijze	3-fase rail
Dimbaar	Nee
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 3500
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 106
Nom. spanning (V)	230 - 230
Spanningstype	AC
Max. systeemvermogen (W)	33,4
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	30
Lengte (mm)	107
Breedte (mm)	148
Hoogte/diepte (mm)	140
Filterdiameter (mm)	90
Buitendiameter (mm)	90
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Nee
Geschikt voor lampvermogen (W)	33,4 - 33,4
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W CDM
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Met montagebeugel	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Lichtkleur	3000K