

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868221 - LM-ITSP18W-30WW

Lumiko modulair i-trackspots

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868221.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Trackspot
Montagewijze	3-fase rail
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Lichtkleur regelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Spanningstype	AC
Max. systeemvermogen (W)	18
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	30
Lengte (mm)	86
Breedte (mm)	86
Hoogte/diepte (mm)	181
Filterdiameter (mm)	68
Buitendiameter (mm)	86
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Nee
Geschikt voor lampvermogen (W)	18 - 18
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vervanging van (Bij benadering)	1x 25W CDM
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Stroomrailadapter
Met montagebeugel	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee