

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868296 - LM-DL18-UGR-TW

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868296.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|---------------|
| Type armatuur | Downlighter |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Vorm | Rond |
| Bedrijfsstroom (mA) | 50 - 350 |
| Spanningstype | DC |
| Lampspanning (V) | 31 - 31 |
| Lichtkleur | Tunable White |
| Lichtstroom (lm) | 0 - 850 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 850 |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Externe driver benodigd | Ja |
| Kleurtemperatuur (K) | 2700 - 5700 |
| Aantal Led's | 1 |
| Kleur | Wit |
| Type ledchip | COB LED |
| Aansluitwijze | Accessoire |
| Aansluitkabel (cm) | 50 |
| Optiek | Reflector |
| Diameter (mm) | 145 |
| Lengte (mm) | 145 |
| Breedte (mm) | 145 |
| Hoogte (mm) | 135 |
| Inbouwdiameter (mm) | 123 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | F |
| Stralingshoek (°) | 90 - 90 |
| Lampvermogen (W) | 11 - 11 |
| Dimbaar | Ja |
| Gemiddelde nom. levensduur (h) | 50000 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM1 |
| Specifieke lichtstroom (lm/W) | 0 - 77 |
| Bedrijfsspanning (V) | 31 - 31 |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Geschikt voor matrixsignalering | Nee |
| Geschikt voor verkeerslicht | Nee |
| Geschikt voor railverkeer | Nee |
| Geschikt voor algemene verlichting | Ja |
| Geschikt voor mobiel verkeerslicht | Nee |