

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868298 - LM-DL18-UGR-DTW

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868298.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Downlighter
Kleur behuizing	Aluminium
Vorm	Rond
Spanningstype	DC
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Externe driver benodigd	Ja
Bedrijfsstroom (mA)	20 - 500
Lampspanning (V)	0 - 34
Kleurtemperatuur (K)	1800 - 3000
Aansluitwijze	Accessoire
Aansluitkabel (cm)	50
Optiek	Reflector
Stralingshoek (°)	90 - 90
Dimbaar	Ja
Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	145
Inbouwdiameter (mm)	123
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lampvermogen (W)	1 - 11,4
Lichtstroom (lm)	0 - 1000
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor algemene verlichting	Ja
Lichtkleur	Dim to Warm