

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

868303 - LM-DL18-UGR-WW

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868303.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Downlighter
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Max. systeemvermogen (W)	18,3
Nom. stroom (mA)	110 - 500
Nom. spanning (V)	36 - 36
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lamphouder	Lumiko modulair
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	2x 18W PL
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1850
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend
Hoogte/diepte (mm)	125
Buitendiameter (mm)	120
Inbouwdiepte (mm)	125
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Optiek	Reflector
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Aansluitkabel (cm)	50
Inbouwdiameter (mm)	107 - 107
Lampvermogen (W)	18
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E